A nanoe™ X az alapcsomag része.

PACi NX sorozatú Elite és Standard 4 utas 60x60-as kazettás, inverter+ · R32

4 utas, 60x60-as kazettás PY3

· 2,5 és 6,0 kW közötti teljesítményű modellek (4 kapacitásméret)
· A++ SEER / SCOP osztály*
· Beépített ürítő szivattyú
· DC leeresztő szivattyú és úszókapcsoló a zaj csökkentése érdekében
· nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9600 milliárd hidroxilgyök) szolgálja az alapkivitel részeként a jobb beltéri levegőminőséget

* A 2,5 / 6,0 kW-os méret esetén SCOP A+ besorolású.

Elite			Egyfázisú		
			3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW
Szett			**KIT-36PY3ZH5**	**KIT-50PY3ZH5**	**KIT-60PY3ZH5**
Távvezérlő			**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**
Hűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	3,6 (1,2 - 4,0)	5,0 (1,2 - 5,6)	6,0 (1,2 - 6,5)
EER [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,50 (4,04 - 5,45)	3,76 (3,41 - 5,45)	3,43 (2,77 - 5,45)
SEER [2]			**7,3 A++**	**7,0 A++**	**6,7 A++**
Pdesign		kW	3,6	5,0	6,0
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,80 (0,22 - 0,99)	1,33 (0,22 - 1,64)	1,75 (0,20 - 2,35)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	400	685	875
Fűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	4,0 (1,2 - 5,0)	5,6 (1,2 - 6,5)	7,0 (1,2 - 7,5)
COP [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,12 (3,45 - 5,45)	3,37 (2,95 - 5,45)	3,35 (3,38 - 5,45)
SCOP [2]			**4,7 A++**	**4,6 A++**	**4,3 A+**
Pdesign érték -10 °C-on		kW	3,6	4,5	4,6
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,97 (0,22 - 1,45)	1,66 (0,22 - 2,20)	2,09 (0,22 - 2,22)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	1073	1370	1495
Beltéri egység			**S-36PY3E**	**S-50PY3E**	**S-60PY3E**
Légszállítás	Magas / Közepes / Alacsony	m³/perc	9,5/7,5/6,0	12,0/9,5/6,5	14,0/10,5/8,0
Légszárítás mértéke		l/óra	1,5	2,5	2,8
Hangnyomás szint [4]	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	34/30/25	39/34/27	43/37/31
Hangteljesítmény szint	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	49/45/40	54/49/42	58/52/46
Méretek	Beltéri (Ma x Szé x Mé)	mm	243x575x575	243x575x575	243x575x575
	Panel (Ma x Szé x Mé)	mm	30x625x625	30x625x625	30x625x625
Nettó tömeg	Beltéri egység / előlap	kg	15/2,8	15/2,8	15/2,8
nanoe X generátor			Mark 2	Mark 2	Mark 2
Kültéri egység			**U-36PZH3E5**	**U-50PZH3E5**	**U-60PZH3E5**
Áramellátás		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Áramerősség	Hűtés	A	3,95 - 3,60 - 3,60	5,30 - 5,00 - 5,75	8,20 - 7,85 - 7,60
	Fűtés	A	4,75 - 4,55 - 4,35	7,85 - 7,50 - 7,20	9,70 - 9,25 - 8,90
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m³/perc	34,1/36,4	42,0/42,0	42,0/42,0
Hangnyomás szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	43/44	46/48	47/50
Hangteljesítmény szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	62/64	64/67	65/69
Méretek	Ma x Szé x Mé	mm	695x875x320	695x875x320	695x875x320
Nettó tömeg		kg	42	42	43
Vezeték átmérő	Folyadékcső	Col (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35) [5]
	Gázcső	Col (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70) [6]
Csővezetékhossz tartomány		m	3 ~ 40	3 ~ 40	3 ~ 40
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) [7]		m	15/30	15/30	15/30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén		m	30	30	30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	15	15	15
Hűtőközeg (R32) / CO_2 egyenérték		kg / T	1,13/0,76	1,13/0,76	1,15/0,78
Üzemi tartomány	Hűtés min.–max.	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Fűtés min.–max.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

Kompakt és stílusos kialakítás

· A mennyezeti mélység mindössze 250 mm.
· A kitett terület mindössze 30 mm.

Az iparág legjobb energiahatékonysága

A++ SEER / SCOP osztály*.

* A 2,5 / 6,0 kW-os méret esetén SCOP A+ besorolású.

Egyedi lamellavezérlés

A légáramlás hatékonyabb vezérlése 4 motorral az egyedi lamellavezérlés érdekében. Tökéletes levegőeloszlás közvetlen légáramlás nélkül, ezzel csökkentve a kellemetlen hideghuzat-érzést.



R32 | A++ 7,3 SEER | A++ 4,7 SCOP | 28% ECONAVI | INVERTER+ | -15 °C FŰTÉS ÜZEMMÓD | -20 °C FŰTÉS ÜZEMMÓD | nanoeX | EGYENÁRAMÚ VENTILÁTOR | R22/R410A → R32 R22 / R410A FELÚJÍTÁSA | VÁLASZTHATÓ WLAN | BMS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK | 5 ÉV GARANCIA A KOMPRESSZORRA

SEER és SCOP: S-36PY3E + U-36PZH3E5 esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.

CZ-RTC5B

Panel.
CZ-KPY4

Választható vezérlő. CONEX vezetékes távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL - CZ-RTC6BLW

Választható vezérlő. Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + CZ-RWRY3

Választható Econavi érzékelő.
CZ-CENSC1

Normál			Egyfázisú			
			2,5 kW	**3,6 kW**	**5,0 kW**	**6,0 kW**
Szett			**KIT-25PY3Z5**	**KIT-35PY3Z5**	**KIT-50PY3Z5**	**KIT-60PY3Z5**
Távvezérlő			**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**
Hűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	2,5 (1,5 - 3,9)	3,6 (1,5 - 4,0)	5,0 (1,5 - 5,6)	6,0 (2,0 - 7,0)
EER [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,46 (3,55 - 5,88)	3,96 (3,57 - 5,88)	3,50 (3,03 - 6,25)	3,39 (2,77 - 6,90)
SEER [2]			**6,5 A++**	**6,7 A++**	**7,3 A++**	**6,8 A++**
Pdesign		kW	2,5	3,6	5,0	6,0
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,56 (0,26 - 1,10)	0,91 (0,26 - 1,12)	1,43 (0,24 - 1,85)	1,77 (0,29 - 2,53)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	134	188	238	3,05
Fűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	3,2 (1,5 - 4,6)	3,6 (1,5 - 4,6)	5,0 (1,5 - 6,4)	6,0 (1,8 - 7,0)
COP [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,44 (3,41 - 6,52)	4,29 (3,38 - 6,52)	3,94 (2,91 - 7,50)	3,61 (2,86 - 7,60)
SCOP [2]			**4,6 A++**	**4,3 A+**	**4,4 A+**	**4,2 A+**
Pdesign érték -10 °C-on		kW	2,8	2,8	4,0	4,6
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,72 (0,23 - 1,35)	0,84 (0,23 - 1,36)	1,27 (0,20 - 2,20)	1,66 (0,24 - 2,45)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	850	912	1264	1500
Beltéri egység			**S-25PY3E**	**S-36PY3E**	**S-50PY3E**	**S-60PY3E**
Légszállítás	Magas / Közepes / Alacsony	m³/perc	8,5/7,0/6,0	9,5/7,0/6,0	12,0/9,5/6,5	14,0/10,5/8,0
Légszárítás mértéke		l/óra	0,7	1,5	2,3	2,8
Hangnyomás szint [4]	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/27	43/37/31
Hangteljesítmény szint	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	46/43/40	49/45/40	54/49/42	58/52/46
Méretek	Beltéri (Ma x Szé x Mé)	mm	243x575x575	243x575x575	243x575x575	243x575x575
	Panel (Ma x Szé x Mé)	mm	30x625x625	30x625x625	30x625x625	30x625x625
Nettó tömeg	Beltéri egység / előlap	kg	15/2,8	15/2,8	15/2,8	15/2,8
nanoe X generátor			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Kültéri egység			**U-25PZ3E5**	**U-36PZ3E5**	**U-50PZ3E5**	**U-60PZ3E5A**
Áramellátás		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Áramerősség	Hűtés	A	2,65 - 2,55 - 2,45	4,20 - 4,05 - 3,85	6,65 - 6,35 - 6,10	8,20 - 7,85 - 7,55
	Fűtés	A	3,40 - 3,25 - 3,10	3,95 - 3,75 - 3,60	5,695 - 5,70 - 5,45	7,70 - 7,35 - 7,05
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m³/perc	33,6/34,0	32,6/34,0	32,7/31,9	42,6/41,5
Hangnyomás szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	46/47	46/47	46/48	47/48
Hangteljesítmény szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	64/66	64/66	64/64	64/65
Méretek	Ma x Szé x Mé	mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	695x875x320
Nettó tömeg		kg	32	32	35	46
Vezeték átmérő	Folyadékcső	Col (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35) [5]
	Gázcső	Col (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70) [6]
Csővezetékhossz tartomány		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 40
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) [7]		m	15/15	15/15	15/15	15/30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén		m	7,5	7,5	7,5	30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	10	10	15	15
Hűtőközeg (R32) / CO_2 egyenérték		kg / T	0,87/0,59	0,87/0,59	1,14/0,77	1,15/0,78
Üzemi tartomány	Hűtés min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Fűtés min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ értékek számítása az EN 14825 alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 5) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található. * A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

Kiegészítők	
CZ-RTC6	CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)
CZ-RTC6BL	CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.
CZ-RTC6BLW	CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal
CZ-RTC5B	Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval
CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Infravörös távvezérlő és vevőegység

Kiegészítők	
CZ-CAPWFC1	Kereskedelmi WIFI adapter
PAW-PACR3	Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez
PAW-WTRAY	Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca
PAW-GRDBSE20	Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére
PAW-GRDSTD40	Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)
CZ-CENSC1	Econavi energiatakarékos érzékelő

SEER: S-50PY3E + U-50PZ3E5 esetén. SCOP: S-25PY3E + U-25PZ3E5 esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.

A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

A nanoe™ X az alapcsomag része.

PACi NX sorozatú, Elite 4 utas 90x90-es kazettás, inverter+ · R32

4 utas 90x90-es kazettás PU3.

Az erős turbóventilátor és az intelligens Econavi érzékelő nagy hatékonyságot biztosít, az alapkivitelben is járó nanoe™ X pedig kivételesen jó beltéri levegőminőséget eredményez.

			Egyfázisú						
			3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Szett			KIT-36PU3ZH5	KIT-50PU3ZH5	KIT-60PU3ZH5	KIT-71PU3ZH5	KIT-100PU3ZH5	KIT-125PU3ZH5	KIT-140PU3ZH5
Távvezérlő			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	3,6 (1,2 - 4,0)	5,0 (1,2 - 5,6)	6,0 (1,2 - 7,1)	7,1 (2,2 - 9,0)	10,0 (3,1 - 12,5)	12,5 (3,2 - 14,0)	14,0 (3,3 - 16,0)
EER [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	5,45 (4,60 - 5,45)	4,31 (3,86 - 5,45)	4,05 (3,02 - 5,45)	4,06 (2,69 - 5,79)	4,41 (3,42 - 5,34)	3,80 (3,08 - 5,33)	3,41 (2,74 - 5,32)
SEER / $\eta_{s,c}$ [2]			**8,9 A+++**	**8,6 A+++**	**8,0 A++**	**7,7 A++**	**7,8 A++**	**304,3 %**	**286,6 %**
Pdesign		kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,66 (0,22 - 0,87)	1,16 (0,22 - 1,45)	1,48 (0,22 - 2,35)	1,75 (0,38 - 3,35)	2,27 (0,58 - 3,66)	3,29 (6,00 - 4,55)	4,11 (0,62 - 5,85)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	142	203	263	323	449	—	—
Fűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	4,0 (1,2 - 5,0)	5,6 (1,2 - 6,5)	7,0 (1,2 - 8,0)	8,0 (2,0 - 9,0)	11,2 (3,1 - 14,0)	14,0 (3,2 - 16,0)	16,0 (3,3 - 18,0)
COP [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	5,41 (4,55 - 5,45)	4,24 (4,19 - 5,45)	4,02 (3,40 - 5,45)	4,30 (3,16 - 5,56)	5,00 (3,64 - 5,54)	4,61 (3,37 - 5,52)	4,30 (3,27 - 5,50)
SCOP / $\eta_{s,h}$ [2]			**5,1 A+++**	**4,9 A++**	**4,8 A++**	**4,8 A++**	**4,9 A++**	**186,0 %**	**181,2 %**
Pdesign érték -10 °C-on		kW	3,6	4,5	4,7	5,2	8,0	9,5	10,6
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,74 (0,22 - 1,10)	1,32 (0,22 - 1,55)	1,74 (0,22 - 2,35)	1,86 (0,36 - 2,85)	2,24 (0,56 - 3,85)	3,04 (0,58 - 4,75)	3,72 (0,60 - 5,50)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	988	1286	1371	1517	2286	—	—
Beltéri egység			**S-3650PU3E**	**S-3650PU3E**	**S-6071PU3E**	**S-6071PU3E**	**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**
Légszállítás	Magas / Közepes / Alacsony	m³/perc	14,5 / 13,0 / 11,5	16,5 / 13,5 / 11,5	21,0 / 16,0 / 13,0	22,0 / 16,0 / 13,0	36,0 / 26,0 / 18,0	37,0 / 27,0 / 19,0	38,0 / 29,0 / 20,0
Légszárítás mértéke		l/óra	0,7	1,6	1,7	2,5	2,7	4,8	6,0
Hangnyomás szint [4]	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	30 / 28 / 27	32 / 29 / 27	36 / 31 / 28	37 / 31 / 28	45 / 38 / 32	46 / 39 / 33	47 / 40 / 34
Hangteljesítmény szint	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	45 / 43 / 42	47 / 44 / 42	51 / 46 / 43	52 / 46 / 43	60 / 53 / 47	61 / 54 / 48	62 / 55 / 49
Méretek	Beltéri (Ma x Szé x Mé)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
	Panel (Ma x Szé x Mé)	mm	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950
Nettó tömeg	Beltéri egység / előlap	kg	19 / 5	19 / 5	20 / 5	20 / 5	25 / 5	25 / 5	25 / 5
nanoe X generátor			Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1
Kültéri egység			**U-36PZH3E5**	**U-50PZH3E5**	**U-60PZH3E5**	**U-71PZH3E5**	**U-100PZH3E5**	**U-125PZH3E5**	**U-140PZH3E5**
Áramellátás		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Áramerősség	Hűtés	A	3,25 - 3,10 - 3,00	5,50 - 5,25 - 5,05	6,95 - 6,65 - 6,35	8,65 - 8,25 - 7,95	11,20 - 10,70 - 10,30	16,10 - 15,40 - 14,70	20,10 - 19,20 - 18,40
	Fűtés	A	3,60 - 3,45 - 3,30	6,25 - 6,00 - 5,75	8,05 - 7,70 - 7,40	9,00 - 8,70 - 8,35	10,90 - 10,60 - 10,10	14,90 - 14,20 - 13,60	18,20 - 17,40 - 16,70
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m³/perc	34,1 / 36,4	42,0 / 42,0	42,0 / 42,0	61,0 / 60,0	118,0 / 108,0	125,0 / 112,0	129,0 / 116,0
Hangnyomás szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	43 / 44	46 / 48	47 / 50	48 / 50	52 / 52	53 / 53	54 / 54
Hangteljesítmény szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	62 / 64	64 / 67	65 / 69	65 / 67	69 / 69	70 / 70	71 / 71
Méretek	Ma x Szé x Mé	mm	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	996 x 940 x 340	1416 x 940 x 340	1416 x 940 x 340	1416 x 940 x 340
Nettó tömeg		kg	42	42	43	65	98	98	98
Vezeték átmérő	Folyadékcső	Col (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35) [5]	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Gázcső	Col (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70) [6]	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Csővezetékhossz tartomány		m	3 ~ 40	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 50	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) [7]		m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén		m	30	30	30	30	30	30	30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	15	15	15	45	45	45	45
Hűtőközeg (R32) / CO_2 egyenérték		kg / T	1,13 / 0,76	1,13 / 0,76	1,15 / 0,78	1,95 / 1,32	3,05 / 2,06	3,05 / 2,06	3,05 / 2,06
Üzemi tartomány	Hűtés min.–max.	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +48	-20 ~ +48 [8]	-20 ~ +48 [8]	-20 ~ +48 [8]
	Fűtés min.–max.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

Műszaki szempontok

- Nagy teljesítményű turbóventilátor
- Econavi: Választható intelligens érzékelő az energiapazarlás csökkentésére
- nanoe™ X (Mark 1 generátor = másodpercenként 4800 milliárd hidroxilgyök) az alapcsomag részeként a jobb beltéri levegőminőség érdekében, a beltéri egység belső tisztítása a nanoe™ X-szel és szárítással.
- Alacsony ventilátor-fordulatszám mellett alacsonyabb zajszint
- Kis tömeg, egyszerű csővezeték-építés és integrált leeresztő szivattyú a gyors telepítéshez
- A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton keresztül.
- Nagy mennyiségű frisslevegő-ellátás választható elosztó- és szívókamrával (CZ-FDU3+CZ-ATU2)

CZ-RTC5B

Normál előlap.
CZ-KPU3W

Választható Econavi előlap (CZ-RTC5B szükséges).
CZ-KPU3AW

Választható vezérlő. CONEX vezetékes távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL - CZ-RTC6BLW

Választható vezérlő. Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W

			Háromfázisú			
			7,1 kW	**10,0 kW**	**12,5 kW**	**14,0 kW**
Szett			**KIT-71PU3ZH8**	**KIT-100PU3ZH8**	**KIT-125PU3ZH8**	**KIT-140PU3ZH8**
Távvezérlő			**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**
Hűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	7,1 (2,2 - 9,0)	10,0 (3,1 - 12,5)	12,5 (3,2 - 14,0)	14,0 (3,3 - 16,0)
EER [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,06 (2,69 - 5,79)	4,41 (3,42 - 5,34)	3,80 (3,08 - 5,33)	3,41 (2,74 - 5,82)
SEER / $\eta_{s,c}$ [2]			**7,6 A++**	**7,7 A++**	**303,3 %**	**285,6 %**
Pdesign		kW	7,1	10,0	12,5	14,0
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	1,75 (0,38 - 3,35)	2,27 (0,58 - 3,65)	3,29 (0,60 - 4,55)	4,11 (0,62 - 5,85)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	327	455	—	—
Fűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	8,0 (2,0 - 9,0)	11,2 (3,1 - 14,0)	14,0 (3,2 - 16,0)	16,0 (3,3 - 18,0)
COP [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,30 (3,16 - 5,56)	5,00 (3,64 - 5,54)	4,61 (3,37 - 5,52)	4,30 (3,27 - 5,50)
SCOP / $\eta_{s,h}$ [2]			**4,8 A++**	**4,9 A++**	**186,0 %**	**181,1 %**
Pdesign érték -10 °C-on		kW	5,2	8,0	9,5	10,6
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	1,86 (0,36 - 2,85)	2,24 (0,56 - 3,85)	3,04 (0,58 - 4,75)	3,72 (0,60 - 5,50)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	1517	2286	—	—
Beltéri egység			**S-6071PU3E**	**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**
Légszállítás	Magas / Közepes / Alacsony	m³/perc	22,0/16,0/13,0	36,0/26,0/18,0	37,0/27,0/19,0	38,0/29,0/20,0
Légszárítás mértéke		l/óra	2,5	2,7	4,8	6,0
Hangnyomás szint [4]	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	37/31/28	45/38/32	46/39/33	47/40/34
Hangteljesítmény szint	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	52/46/43	60/53/47	61/54/48	62/55/49
Méretek	Beltéri (Ma x Szé x Mé)	mm	256x840x840	319x840x840	319x840x840	319x840x840
	Panel (Ma x Szé x Mé)	mm	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950
Nettó tömeg	Beltéri egység / előlap	kg	20/5	25/5	25/5	25/5
nanoe X generátor			Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1
Kültéri egység			**U-71PZH3E8**	**U-100PZH3E8**	**U-125PZH3E8**	**U-140PZH3E8**
Áramellátás		V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Áramerősség	Hűtés	A	2,90 - 2,80 - 2,70	3,80 - 3,60 - 3,45	5,45 - 5,15 - 5,00	6,80 - 6,45 - 6,20
	Fűtés	A	3,05 - 2,95 - 2,85	3,75 - 3,55 - 3,40	5,10 - 4,80 - 4,65	6,20 - 5,90 - 5,65
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m³/perc	61,0/60,0	118,0/108,0	125,0/112,0	129,0/116,0
Hangnyomás szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	48/50	52/52	53/53	54/54
Hangteljesítmény szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	65/67	69/69	70/70	71/71
Méretek	Ma x Szé x Mé	mm	996x940x340	1416x940x340	1416x940x340	1416x940x340
Nettó tömeg		kg	65	98	98	98
Vezeték átmérő	Folyadékcső	Col (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Gázcső	Col (mm)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Csővezetékhossz tartomány		m	5 ~ 50	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) [7]		m	15/30	15/30	15/30	15/30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén		m	30	30	30	30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	45	45	45	45
Hűtőközeg (R32) / CO_2 egyenérték		kg / T	1,95/1,32	3,05/2,06	3,05/2,06	3,05/2,06
Üzemi tartomány	Hűtés min.–max.	°C	-15 ~ +48	-20 ~ +48 [8]	-20 ~ +48 [8]	-20 ~ +48 [8]
	Fűtés min.–max.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ értékek számítása az EN 14825 alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 5) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található.
8) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os hőmérsékleten történő működés számítógéptermekben 30 m-es vagy annál kisebb csővezeték-hosszúsággal lehetséges. * A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

Kiegészítők	
CZ-RTC6	CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)
CZ-RTC6BL	CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.
CZ-RTC6BLW	CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal
CZ-RTC5B	Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	Infravörös távvezérlő és vevőegység
CZ-CAPWFC1	Kereskedelmi WIFI adapter

Kiegészítők	
CZ-KPU3AW	Exkluzív Econavi előlap
PAW-PACR3	Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez
PAW-WTRAY	Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca
PAW-GRDBSE20	Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére
PAW-GRDSTD40	Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)
CZ-FDU3+CZ-ATU2	Frisslevegő-beszívó szett

SEER és SCOP: S-3650PU3E + U-36PZH3E5 esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.

A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

A nanoe™ X az alapcsomag része.

PACi NX sorozatú, standard 4 utas 90x90-es kazettás, inverter+ · R32

4 utas 90x90-es kazettás PU3.

Az erős turbóventilátor és az intelligens Econavi érzékelő nagy hatékonyságot biztosít, az alapkivitelben is járó nanoe™ X pedig kivételesen jó beltéri levegőminőséget eredményez.

			Egyfázisú						
			3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Szett			KIT-36PU3Z5	KIT-50PU3Z5	KIT-60PU3Z5	KIT-71PU3Z5	KIT-100PU3Z5	KIT-125PU3Z5	KIT-140PU3Z5
Távvezérlő			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	3,6 (1,5 - 4,0)	5,0 (1,5 - 5,6)	6,0 (2,0 - 7,1)	7,1 (2,6 - 7,7)	10,0 (3,0 - 11,5)	12,5 (3,2 - 13,5)	14,0 (3,3 - 15,0)
EER [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,34 (5,88-3,81)	3,91 (6,25-3,20)	3,73 (6,90-3,01)	3,27 (5,00-2,77)	3,82 (2,88 - 5,36)	3,58 (2,81 - 5,33)	3,23 (2,73 - 5,32)
SEER / $\eta_{s,c}$ [2]			**8,1 A++**	**8,0 A++**	**7,8 A++**	**6,8 A++**	**6,8 A++**	**267,0 %**	**257,0 %**
Pdesign		kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,83 (0,25-1,05)	1,28 (0,24-1,75)	1,61 (0,29-2,36)	2,17 (0,52-2,78)	2,62 (0,56 - 4,00)	3,49 (0,60 - 4,80)	4,34 (0,62 - 5,50)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	156	219	269	365	515	—	—
Fűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	3,6 (1,5 - 4,6)	5,0 (1,5 - 6,4)	6,0 (1,8 - 7,0)	7,1 (2,1 - 8,1)	10,0 (3,0 - 14,0)	12,5 (3,3 - 15,0)	14,0 (3,4 - 16,0)
COP [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	5,07 (4,32 - 6,52)	4,63 (3,48 - 7,50)	4,48 (3,18 - 7,50)	4,23 (3,38 - 6,36)	4,93 (3,59 - 5,36)	4,43 (3,57 - 5,50)	4,18 (3,33 - 5,48)
SCOP / $\eta_{s,h}$ [2]			**4,8 A++**	**4,7 A++**	**4,9 A++**	**4,6 A++**	**4,4 A+**	**157,0 %**	**152,2 %**
Pdesign érték -10 °C-on		kW	2,8	4,0	4,6	5,2	10,0	12,5	14,0 (-7 °C-on)
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	0,71 (0,23-1,06)	1,08 (0,20-1,84)	1,34 (0,24-2,20)	1,68 (0,33-2,40)	2,03 (0,56 - 3,90)	2,82 (0,60 - 4,20)	3,35 (0,62 - 4,80)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	817	1191	1314	1583	3182	—	—
Beltéri egység			**S-3650PU3E**	**S-3650PU3E**	**S-6071PU3E**	**S-6071PU3E**	**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**
Légszállítás	Magas / Közepes / Alacsony	m³/perc	14,5/13,0/11,5	16,5/13,5/11,5	21,0/16,0/13,0	22,0/16,0/13,0	36,0/26,0/18,0	37,0/27,0/19,0	38,0/29,0/20,0
Légszárítás mértéke		l/óra	0,7	1,6	1,7	2,5	2,7	4,8	6,0
Hangnyomás szint [4]	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	30/28/27	32/29/27	36/31/28	37/31/28	45/38/32	46/39/33	47/40/34
Hangteljesítmény szint	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	45/43/42	47/44/42	51/46/43	52/46/43	60/53/47	61/54/48	62/55/49
Méretek	Beltéri (Ma x Szé x Mé)	mm	256x840x840	256x840x840	256x840x840	256x840x840	319x840x840	319x840x840	319x840x840
	Panel (Ma x Szé x Mé)	mm	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950
Nettó tömeg	Beltéri egység / előlap	kg	19/5	19/5	20/5	20/5	25/5	25/5	25/5
nanoe X generátor			Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1
Kültéri egység			**U-36PZ3E5**	**U-50PZ3E5**	**U-60PZ3E5A**	**U-71PZ3E5A**	**U-100PZ3E5**	**U-125PZ3E5**	**U-140PZ3E5**
Áramellátás		V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240
Áramerősség	Hűtés	A	3,85 - 3,70 - 3,55	5,95 - 5,70 - 5,45	7,45 - 7,15 - 6,85	10,00 - 9,65 - 9,25	13,10 - 12,50 - 12,00	16,90 - 16,10 - 15,40	21,00 - 20,00 - 19,20
	Fűtés	A	3,35 - 3,20 - 3,05	5,05 - 4,85 - 4,65	6,20 - 5,95 - 5,70	7,80 - 7,45 - 7,15	10,10 - 9,70 - 9,30	13,60 - 13,00 - 12,50	16,20 - 15,50 - 14,80
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m³/perc	33,6/34,0	32,7/31,9	42,6/41,5	44,7/45,9	73,0/73,0	82,0/80,0	84,0/82,0
Hangnyomás szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	46/47	46/46	47/48	48/49	52/52	55/55	56/56
Hangteljesítmény szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	64/66	64/64	64/65	66/68	70/70	73/73	74/74
Méretek	Ma x Szé x Mé	mm	619x824x299	619x824x299	695x875x320	695x875x320	996x980x370	996x980x370	996x980x370
Nettó tömeg		kg	32	35	42	50	83	87	87
Vezeték átmérő	Folyadékcső	Col (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35) [5]	1/4 (6,35) [5]	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Gázcső	Col (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70) [6]	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Csővezetékhossz tartomány		m	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) [7]		m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén		m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	10	15	15	17	45	45	45
Hűtőközeg (R32) / CO_2 egyenérték		kg / T	0,87/0,59	1,14/0,77	1,15/0,78	1,32/0,89	2,40/1,62	2,80/1,89	2,80/1,89
Üzemi tartomány	Hűtés min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Fűtés min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Műszaki szempontok

- Nagy teljesítményű turbóventilátor
- Econavi: Választható intelligens érzékelő az energiapazarlás csökkentésére
- nanoe™ X (Mark 1 generátor = másodpercenként 4800 milliárd hidroxilgyök) az alapcsomag részeként a jobb beltéri levegőminőség érdekében, a beltéri egység belső tisztítása a nanoe™ X-szel és szárítással.
- Alacsony ventilátor-fordulatszám mellett alacsonyabb zajszint
- Kis tömeg, egyszerű csővezeték-építés és integrált leeresztő szivattyú a gyors telepítéshez
- A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton keresztül.
- Nagy mennyiségű frisslevegő-ellátás választható elosztó- és szívókamrával (CZ-FDU3+CZ-ATU2)

CZ-RTC5B

Normál előlap.
CZ-KPU3W

Választható Econavi előlap (CZ-RTC5B szükséges).
CZ-KPU3AW

CONEX

Választható vezérlő. CONEX vezetékes távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL - CZ-RTC6BLW

Választható vezérlő. Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W

			Háromfázisú		
			10,0 kW	**12,5 kW**	**14,0 kW**
Szett			**KIT-100PU3Z8**	**KIT-125PU3Z8**	**KIT-140PU3Z8**
Távvezérlő			**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**	**CZ-RTC5B**
Hűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	10,0 (3,0 - 11,5)	12,5 (3,2 - 13,5)	14,0 (3,3 - 15,0)
EER [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	3,82 (2,88 - 5,36)	3,58 (2,81 - 5,33)	3,23 (2,73 - 5,32)
SEER / $\eta_{s,c}$ [2]			**6,7 A++**	**265,8 %**	**256,2 %**
Pdesign		kW	10,0	12,5	14,0
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	2,62 (0,56 - 4,00)	3,49 (0,60 - 4,80)	4,34 (0,62 - 5,50)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	521	—	—
Fűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	10,0 (3,0 - 14,0)	12,5 (3,3 - 15,0)	14,0 (3,4 - 16,0)
COP [1]	Névleges (min.-max.)	W/W	4,93 (3,59 - 5,36)	4,43 (3,57 - 5,50)	4,18 (3,33 - 5,48)
SCOP / $\eta_{s,h}$ [2]			**4,4 A+**	**157,0 %**	**152,2 %**
Pdesign érték -10 °C-on		kW	10,0	12,5	14,0 (-7 °C-on)
Felvett teljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	2,03 (0,56 - 3,90)	2,82 (0,60 - 4,20)	3,35 (0,62 - 4,80)
Éves energiafogyasztás [3]		kWh/év	3182	—	—
Beltéri egység			**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**	**S-1014PU3E**
Légszállítás	Magas / Közepes / Alacsony	m³/perc	36,0 / 26,0 / 18,0	37,0 / 27,0 / 19,0	38,0 / 29,0 / 20,0
Légszárítás mértéke		l/óra	2,7	4,8	6,0
Hangnyomás szint [4]	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	45 / 38 / 32	46 / 39 / 33	47 / 40 / 34
Hangteljesítmény szint	Magas / Közepes / Alacsony	dB(A)	60 / 53 / 47	61 / 54 / 48	62 / 55 / 49
Méretek	Beltéri (Ma x Szé x Mé)	mm	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
	Panel (Ma x Szé x Mé)	mm	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950
Nettó tömeg	Beltéri egység / előlap	kg	25 / 5	25 / 5	25 / 5
nanoe X generátor			Mark 1	Mark 1	Mark 1
Kültéri egység			**U-100PZ3E8**	**U-125PZ3E8**	**U-140PZ3E8**
Áramellátás		V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Áramerősség	Hűtés	A	4,35 - 4,15 - 4,00	5,65 - 5,35 - 5,15	7,00 - 6,65 - 6,40
	Fűtés	A	3,40 - 3,20 - 3,10	4,55 - 4,35 - 4,15	5,40 - 5,15 - 4,95
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m³/perc	73,0 / 73,0	82,0 / 80,0	84,0 / 82,0
Hangnyomás szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	52 / 52	55 / 55	56 / 56
Hangteljesítmény szint	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A)	70 / 70	73 / 73	74 / 74
Méretek	Ma x Szé x Mé	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Nettó tömeg		kg	83	87	87
Vezeték átmérő	Folyadékcső	Col (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Gázcső	Col (mm)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Csővezetékhossz tartomány		m	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) [7]		m	15/30	15/30	15/30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén		m	30	30	30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	45	45	45
Hűtőközeg (R32) / CO_2 egyenérték		kg / T	2,40 / 1,62	2,80 / 1,89	2,80 / 1,89
Üzemi tartomány	Hűtés min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Fűtés min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ értékek számítása az EN 14825 alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 5) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található. * A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

Kiegészítők	
CZ-RTC6	CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)
CZ-RTC6BL	CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.
CZ-RTC6BLW	CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal
CZ-RTC5B	Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	Infravörös távvezérlő és vevőegység
CZ-CAPWFC1	Kereskedelmi WIFI adapter

Kiegészítők	
CZ-KPU3AW	Exkluzív Econavi előlap
PAW-PACR3	Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez
PAW-WTRAY	Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca
PAW-GRDBSE20	Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére
PAW-GRDSTD40	Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)
CZ-FDU3+CZ-ATU2	Frisslevegő-beszívó szett

R32 | A++ 8,1 SEER | A++ 4,9 SCOP | 28% ECONAVI | INVERTER+ | -10 °C HŰTÉS ÜZEMMÓD | -15 °C FŰTÉS ÜZEMMÓD | nanoeX | EGYENÁRAMÚ VENTILÁTOR | R22 R410A → R32 R22 / R410A FELÚJÍTÁSA | VÁLASZTHATÓ WLAN | BMS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK | 5 ÉV GARANCIA A KOMPRESSZORRA

SEER: S-3650PU3E + U-36PZ3E5 esetén. SCOP: S-6071PU3E + U-60PZ3E5A esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.

A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.